

CABLE DE BOMBA SUMERGIBLE CON CARACTERÍSTICAS PLANAS PARALELAS



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de funcionamiento -40 ° C a 75 ° C
- Resistente a los ácidos, a la abrasión, álcalis, llama, de gas, y el aceite
- Resistente al agua
- Cable está marcado secuencialmente
- Embalaje especial está disponible bajo petición

CONSTRUCCIÓN

Conductores de cobre sin revestir, trenzado y templado, aislados con PVC, dispuestos en paralelo con recubrimiento de PVC amarillo para conformar un cable multiconductor para 75 °C o 600 voltios, para bomba sumergible. Clasificado por UL según la norma UL 83 para conductores tipo THW como cable para bombas sumergibles en pozos profundos.

APLICACIONES

- Para el cableado dentro de la carcasa del pozo profundo bombas de agua sumergibles

CABLE DE BOMBA SUMERGIBLE CON CARACTERISTICAS PLANAS PARALELAS



| CALIBRE | FILAMENTOS | ESPEJOR DEL AISLAMIENTO | | DIÁM. EXT. NOM. MÍN. X MÁX. | | PAQUETE | E PESO DE ENVÍO LB / 1000 PIES |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | pulgadas | mm | pulgadas | mm | | |
| 14/2 with GND | 7/.0242" | 0.045 | 1.143 | 0.166 x 0.588 | 4.213 x 14.935 | 500 or 1000 | 77 |
| 14/3 with GND | 7/.0242" | 0.045 | 1.143 | 0.166 x 0.769 | 4.213 x 19.533 | 500 or 1000 | 92 |
| 12/2 with GND | 7/.0305" | 0.045 | 1.143 | 0.190 x 0.610 | 4.826 x 15.494 | 500 or 1000 | 104 |
| 12/3 with GND | 7/.0305" | 0.045 | 1.143 | 0.190 x 0.815 | 4.826 x 20.701 | 500 or 1000 | 139 |
| 10/2 with GND | 7/.0385" | 0.045 | 1.143 | 0.215 x 0.685 | 5.461 x 17.399 | 500 or 1000 | 151 |
| 10/3 with GND | 7/.0385" | 0.045 | 1.143 | 0.215 x 0.920 | 5.461 x 23.368 | 500 or 1000 | 198 |
| 8/2 with #10 GND | 19/.0295" – 7/.0385" | 0.060 | 1.524 | 0.279 x 0.873 | 7.087 x 22.174 | 500 or 1000 | 197 |
| 8/3 with #10 GND | 19/.0295" – 7/.0385" | 0.060 | 1.524 | 0.279 x 1.237 | 7.087 x 31.420 | 500 or 1000 | 289 |
| 6/3 with #8 GND | 19/.0372" – 19/.0295" | 0.060 | 1.524 | 0.320 x 1.357 | 8.128 x 34.468 | 500 or 1000 | 428 |
| 4/3 with #8 GND | 19/.0469" – 19/.0295" | 0.060 | 1.524 | 0.370 x 1.550 | 9.398 x 39.37 | 500 or 1000 | 637 |