



• **Preensamblado:**  
terminales, conectores a tierra y portaelectrodos/cables Disponibles con todos los productos de cable para soldar extremadamente flexibles.

• **Conectores** Lenco® y Tweco® en existencia y a disposición.

• **Cubierta duradera**  
Resistente a los cortes, desgarros, abrasión, grasa, aceite, agua y flamas.

• **Colores**  
Colores del revestimiento en negro, azul, verde, rojo y amarillo

• **Longitud**  
Disponibles en cualquier longitud necesaria.

• **Opciones de empaque**  
Disponibles en empaque enrollado, en caja o con envoltura retráctil.

Terminales, conectores a tierra y portaelectrodos/cables preensamblados y listos para usar, lo cual le ahorra tiempo y disminuye el tiempo de trabajo.

STOCK ASAMBLEAS TWECO	ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
1/0	10T1050B0809	1/0 BLK, 50' LGTH, 2MPC MALE/FEMALE
1/0	10T1100B0809	1/0 BLK,100' LGTH, 2MPC MALE/FEMALE
2/0	20T1025B3334	2/0 BLK, 25' LGTH, 2MPC MALE/FEMALE
2/0	20T1050B3334	2/0 BLK, 50' LGTH, 2MPC MALE/FEMALE
2/0	20T1100B3536	2/0 BLK, 100' LGTH, 2MPC MALE/FEMALE
STOCK ASAMBLEAS LENCO	ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN
1/0	10T1050B0809	1/0 BLK, 50' LGTH, LC-40 MALE/FEMALE
1/0	10T1100B0809	1/0 BLK,100' LGTH, LC-40 MALE/FEMALE
2/0	20T1050B0809	2/0 BLK, 50' LGTH, LC-40 MALE/FEMALE
2/0	20T1100B0809	2/0 BLK, 100' LGTH, LC-40 MALE/FEMALE

**WELDING CABLE AMPACITY GUIDE:**

CALIBRE	50'	75'	100'	125'	150'	175'	200'	225'	250'	300'	350'
#6	100	100									
#4	150										
#2	200	150	100	100							
#1	250/300	200	150		100						
1/0	350	250	200	150		100	100				
2/0	400/450	300	250	200	150		100	100			
3/0	500	350/400	300	250	200	150	150			100	
4/0	550/600	450/500	350/400	300	250	200	200	150	150		100

**SEDE CENTRAL DE KALAS KALAS LOS ANGELES**  
167 Greenfield Road  
Lancaster, PA 17601

28365 Constellation Road,  
Unit B  
Valencia, CA 91355

**KALASWIRE.COM/INDUSTRIAL**  
P 717-335-0108  
F 717 335-0846

Llame al 888 870-1997 para especificaciones adicionales sobre el cable.

NOTA: No utilice para aplicaciones de 600 voltios en línea. Producto para aplicaciones de soldadura únicamente.

Las especificaciones aquí indicadas reflejan la información actual y están sujetas a cambio. Los valores son nominales y/o aproximados.

**ISO 9001: CERTIFICACIÓN 2008**  
**ISO 14001: CERTIFICACIÓN 2004**  
**HECHO EN ESTADOS UNIDOS**

