



- **Flexible**
Recubrimiento de cloruro de polivinilo termoplástico
- **Cobre suave totalmente recocido**
- **Temperaturas de funcionamiento**
Temperatura del conductor: +80 °C (+176 °F) a -40 °C (-104 °F)
- **Voltaje máximo: 80°C**
- **Colores en existencia**
Colores del revestimiento en negro y rojo
- **Longitud en existencia**
Carretes de 250 pies y 500 pies (76.2 m y 152.4 m)
- **Longitud a la medida**
Disponibles a petición
- **Tamaños**
No. 6 - 4/0
- **Opciones de empaque**
Carretes: 500 pies (152.4 m), Cortado y en caja: 25 pies (7.6 m), 50 pies (15.2 m), 100 pies (30.5 m)
- Fabricado para cumplir con los requisitos de SAE J1127
- Disponible preensamblado con conectores

ESPECIFICACIONES:

CALIBRE	FILAMENTOS	MILIPULGADAS CIRCULARES COBRE	NOMINAL DIÁMETRO COBRE	DIÁM. EXT.	PARED PROM.	PESO/ 1,000 PIES
#6	133/.0137*	24963	.190	.310	.060	107 LBS.
#4	133/.0170*	38437	.245	.375	.065	153 LBS.
#2	133/.0218	63207	.308	.438	.065	248 LBS.
#1	133/.0243	78535	.350	.480	.065	308 LBS.
1/0	133/.0275	100581	.395	.525	.065	383 LBS.
2/0	133/.0309 *	126989	.445	.575	.065	470 LBS.
3/0	361/.0210 *	159201	.505	.661	.078	631 LBS.
4/0	361/.0239	206206	.570	.726	.078	766 LBS.

*Varimientos adicionales disponibles a petición

SEDE CENTRAL DE KALAS KALAS LOS ANGELES

167 Greenfield Road
Lancaster, PA 17601

28365 Constellation Road,
Unit B
Valencia, CA 91355

KALASWIRE.COM/INDUSTRIAL

P 717-335-0108
F 717-335-0846

Llame al 888 870-1997 para especificaciones adicionales sobre el cable.

Las especificaciones aquí indicadas reflejan la información actual y están sujetas a cambio. Los valores son nominales y/o aproximados.

ISO 9001: CERTIFICACIÓN 2015
ISO 14001: CERTIFICACIÓN 2015

HECHO EN ESTADOS UNIDOS